

Руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопка “ВЫХОД” предназначена для работы в системах контроля доступа или других слаботочных системах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АТ-Н801В	АТ-Н801А	АТ-Н805А
Материал	Нерж. сталь		Алюминий
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC		
Тип монтажа	Врезной		Накладной
Тип кнопки	НО (нормально открытая)		
Размеры, мм	90 x 90 x 27	92 x 29 x 25	82 x 32 x 25
Рабочая температура	-20°С ~ +55°С		

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Кнопку “ВЫХОД” следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -20°С до +55°С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу кнопки “ВЫХОД” в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- выхода из строя кнопки “ВЫХОД” вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- выхода из строя кнопки “ВЫХОД” вследствие механических повреждений.

